

FILME DTFEXPRESS

● Código do produto: FJE60100 - DTF FilmeJet Express - 60cm*100m (All Time Peel)

■ Informação de Produto



■ Características técnicas

- Duplo coating de alta qualidade, resistente, fácil de utilizar e de manusear.
- Qualidade consistente e estável rolo após rolo.
- Peel instantâneo real, permitindo remoção imediata após a prensagem.
- Sem encolhimento da imagem após a impressão.
- Excelente resistência ao calor, não deforma, não enrola e mantém a estabilidade após a cura.
- Impressão precisa de detalhes ultrafinos, com elevada definição.
- Permite aplicar 100% do volume de tinta, sem acumulação nem escorrimentos e com contornos perfeitos.
- Superfície limpa após a impressão, sem água nas margens e sem formação de bolhas.
- Cola de fácil remoção, deixando a zona sem impressão totalmente limpa, sem resíduos e sem necessidade de agitação forte.
- Libertação perfeita na transferência, sem tinta residual e com acabamento nítido.
- Qualidade de impressão excecional: aspeto uniforme e mate, cores intensas, sem retenção de óleo ou água.
- Excelente resistência à lavagem: o desenho não desbota, não branqueia e mantém a cor mesmo após lavagem com detergente.



■ Método de Aplicação

- Impressão: compatível com agitador de pó DTF, impressoras DTF de secretária e aplicação manual de pó.
- Ambiente de impressão: temperatura ambiente; humidade inferior a 60% para garantir boa secagem e correta aderência do pó.
- Tinta: adequado para a maioria das marcas e modelos de impressoras DTF disponíveis no mercado.
- Pó adesivo termofusível: para impressões com detalhe preciso, recomenda-se pó misto 80–200 mesh, que favorece a fixação de elementos finos.
- Quando a humidade estiver mais elevada, pode optar por pó misto 120–250 mesh.
- Condições de transferência: Temperatura: 140 °C - 160 °C; Tempo: 8 a 15 segundos.
- Remoção: compatível com remoção imediata, a quente, morna ou a frio.

NOTA: As informações acima são fornecidas como orientação e baseiam-se nos nossos testes internos.

Recomendamos a realização de testes de impressão e transferência antes de avançar para a produção.



■ Especificações do Produto

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
Embalagem	60cm = 2 Rolos por cartão - 30cm = 1 Rolo por cartão
Dimensões	Disponível em Rolos de 60cm*100m e 30cm*100m
Cor	Branco
Espessura	80µm +/-5%



■ CONDIÇÕES DE IMPRESSÃO & TRANSFERÊNCIA

 Tipo de Tinta	 Temperatura	 Tempo	 Remoção
Tinta DTF à base de água	140°C~160°C	8~10 segundos	All Time Peel